



Fundo Garantidor
de Créditos

Plano Homologatório - CENSO

Versão 1.7

1. Objetivo	2
2. Orientações Gerais.....	2
2.1 Ambiente de Homologação	2
2.2 Ambiente de Produção.....	3
3. Cenários de Teste	4
3.1 FGC300 – Censo Produto.....	4
3.1.1 Validar Acesso a API – Censo Produto	4
3.1.2 Censo Produto – Validação de Cabeçalho da Chamada.....	4
3.1.3 Censo Produto – Validação do Corpo da Chamada	9
3.2 FGC301 – Censo Titularidade.....	12
3.2.1 Validar Acesso a API – Censo Titularidade	13
3.2.2 Censo Titularidade – Validação de Cabeçalho da Chamada.....	13
3.2.3 Censo Titularidade – Validação do Corpo da Chamada	18
3.3 FGC311 – Consulta Resultado Censo	21
3.3.1 Consulta Resultado Censo - Retorno Negativo da Conciliação	21
3.3.2 Consulta Resultado Censo – Conciliação Ainda Não Efetuada	23
3.3.3 Consulta Resultado Censo - Retorno de Sucesso na Conciliação do Censo	23
4. Histórico de alterações do Plano Homologatório	23

Versão 1.7

1. Objetivo

O Plano Homologatório do Censo tem como objetivo fornecer as Instituições Financeiras Associadas visibilidades de todos os cenários dentro do ambiente sistêmico do CENSO, o Fundo Garantidor de Créditos sugere que o Plano Homologatório seja realizado por completo para garantir a efetividade dos testes e funcionamento ideal em ambiente produtivo.

A Instituição Financeira Associada tem obrigatoriedade apenas de executar em homologação os cenários positivos listados abaixo:

- *3.1.1 Validar Acesso a API – Censo Produto*
- *3.2.1 Validar Acesso a API – Censo Titularidade*
- *3.3.3 Consulta Resultado Censo – Retorno de Sucesso na Conciliação do Censo*

2. Orientações Gerais

Conforme informado no Manual Operacional e Técnico do Censo, o Ambiente de Homologação estará disponível a partir de 15/07/2019, ficando assim a partir desta data inativo o ambiente de Suporte ao Desenvolvimento, todas funcionalidades disponíveis neste ambiente foram migradas para o ambiente de homologação, inclusive as chaves de acesso concedidas para o ambiente de Suporte ao Desenvolvimento poderão ser utilizadas no ambiente de Homologação.

Para realizar as chamadas das API's do FGC é necessário ter as credenciais de acesso exclusivas de cada Instituição Financeira Associada, são elas:

- **X-IBM-Client-Id:** chave enviada pelo FGC após envio do cadastro técnico
- **X-IBM-Client-Secret:** chave enviada pelo FGC após envio do cadastro técnico
- **X-Client-Certificate:** chave pública do certificado digital

2.1 Ambiente de Homologação

Para ter acesso ao ambiente de homologação a Instituição Financeira Associada deve cumprir as orientações, conforme item de procedimentos operacionais do Manual Operacional e Técnico do Censo.

Se todos os passos já foram cumpridos para o ambiente de suporte ao desenvolvimento, automaticamente a Instituição Financeira Associada terá acesso com as mesmas credenciais ao ambiente de homologação, caso ainda não tenha enviado, é necessário que envie o cadastro técnico e a chave pública do certificado digital para que possamos conceder acesso direto ao ambiente de homologação.

Versão 1.7

Abaixo estão listadas as API's disponíveis e seus respectivos endereços de chamada:

- **FGC300 – Censo Produto:**

<https://api-hml.fgc.org.br/fgc/associada/api/censo-if/produto>

- **FGC301 – Censo Titularidade:**

<https://api-hml.fgc.org.br/fgc/associada/api/censo-if/titularidade>

- **FGC311 – Consulta Resultado Censo:**

<https://api-hml.fgc.org.br/fgc/associada/api/censo-if/consultaresultadocenso>

2.2 Ambiente de Produção

Para ter acesso ao ambiente de produção a Instituição Financeira Associada deve cumprir os itens obrigatórios do Plano Homologatório e também enviar ao FGC a chave pública do certificado digital do ambiente de produção, após conclusão dos dois itens mencionados o FGC irá informar os contatos enviados no cadastro técnico sobre as credenciais de acesso para o ambiente de produção.

Abaixo estão listadas as API's disponíveis e seus respectivos endereços de chamada:

- **FGC300 – Censo Produto:**

<https://api.fgc.org.br/fgc/associada/api/censo-if/produto>

- **FGC301 – Censo Titularidade:**

<https://api.fgc.org.br/fgc/associada/api/censo-if/titularidade>

- **FGC311 – Consulta Resultado Censo:**

<https://api.fgc.org.br/fgc/associada/api/censo-if/consultaresultadocenso>

Versão 1.7

3. Cenários de Teste

Os cenários de teste visam auxiliar a Instituição Financeira Associada na execução correta das chamadas, e também na validação do comportamento do sistema em relação as regras de negócio.

3.1 FGC300 – Censo Produto

3.1.1 Validar Acesso a API – Censo Produto

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos	<u>Receber Payload de Sucesso:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 1 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataProcessamento: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem

3.1.2 Censo Produto – Validação de Cabeçalho da Chamada

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com codigoTransacao vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00021 mensagemErro: Código de Transação não Informado

Versão 1.7

Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com codigoLeiaute vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00022 mensagemErro: Código de Leiaute não Informado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com codigoLeiaute não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00023 mensagemErro: Código de Leiaute não reconhecido
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com versaoLeiaute vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00009

Versão 1.7

	mensagemErro: Versão do Leiaute Não Informado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com versaoLeiaute não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00010 mensagemErro: Versão do Leiaute Não Reconhecido
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com dataBase vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00004 mensagemErro: Data Base de Preenchimento Obrigatório
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com dataBase fora do prazo	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem

Versão 1.7

	codigoErro: 00005 mensagemErro: Data Base enviada fora do prazo regulamentar
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com cnpj vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00001 mensagemErro: CNPJ do Conglomerado ou Instituição Financeira de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com cnpj não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00002 mensagemErro: CNPJ do Conglomerado ou Instituição Financeira não reconhecido
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com parte vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela

Versão 1.7

	Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00003 mensagemErro: Nome do Conglomerado ou Instituição Financeira de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com nome vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00006 mensagemErro: Nome do Contato de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com telefone vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00007 mensagemErro: Telefone de Contato de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com e-mail vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência

Versão 1.7

	Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00008 mensagemErro: E-mail de Contato de preenchimento obrigatório
--	--

3.1.3 Censo Produto – Validação do Corpo da Chamada

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idProduto vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00026 mensagemErro: Código do Produto não informado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idProduto não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00013 mensagemErro: Código do Produto não reconhecido

Versão 1.7

Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idProduto zero (0)	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00031 mensagemErro: Censo acatado com valores zerado para data base
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idTipoTitularidade vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00025 mensagemErro: Código da Titularidade não informado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idTipoTitularidade não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00011

Versão 1.7

	mensagemErro: Código da Titularidade não reconhecido
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idFaixa vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00024 mensagemErro: Código da Faixa não informado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com idFaixa não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00012 mensagemErro: Código da Faixa não Reconhecido
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto com relação idProduto, idTipoTitularidade e idFaixa em duplicidade	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem

Versão 1.7

	codigoErro: 00017 mensagemErro: Relação de informações, Código do Produto, Código do Tipo Titularidade e Código da Faixa em duplicidade
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto onde a relação do valor/quantidade de clientes de uma determinada faixa, tem um resultado menor que o limite inferior da faixa	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00014 mensagemErro: Valor Médio Mínimo Inconsistente na relação da Quantidade de Clientes x Valor de Depósito para o Código de Faixa de Valor Informado
Realizar chamada da API FGC300 - Censo Produto onde a relação do valor/quantidade de clientes de uma determinada faixa, tem um resultado maior que o limite superior da faixa	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00015 mensagemErro: Valor Médio Máximo Inconsistente na relação da Quantidade de Clientes x Valor de Depósito para o Código de Faixa de Valor Informado

3.2 FGC301 – Censo Titularidade

Versão 1.7

3.2.1 Validar Acesso a API – Censo Titularidade

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC301 - Censo Titularidade com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos	<u>Receber Payload de Sucesso:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 1 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataProcessamento: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem

3.2.2 Censo Titularidade – Validação de Cabeçalho da Chamada

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com codigoTransacao vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00021 mensagemErro: Código de Transação não Informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com codigoLeiaute vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela

Versão 1.7

	Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00022 mensagemErro: Código de Leiaute não Informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com codigoLeiaute não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00023 mensagemErro: Código de Leiaute não reconhecido
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com versaoLeiaute vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00009 mensagemErro: Versão do Leiaute Não Informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com versaoLeiaute não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999

Versão 1.7

	= Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00010 mensagemErro: Versão do Leiaute Não Reconhecido
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com dataBase vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00004 mensagemErro: Data Base de Preenchimento Obrigatório
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com dataBase fora do prazo	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00005 mensagemErro: Data Base enviada fora do prazo regulamentar
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com cnpj vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência

Versão 1.7

	Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00001 mensagemErro: CNPJ do Conglomerado ou Instituição Financeira de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com cnpj não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00002 mensagemErro: CNPJ do Conglomerado ou Instituição Financeira não reconhecido
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com parte vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00003 mensagemErro: Nome do Conglomerado ou Instituição Financeira de preenchimento obrigatório

Versão 1.7

Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com nome vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00006 mensagemErro: Nome do Contato de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com telefone vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00007 mensagemErro: Telefone de Contato de preenchimento obrigatório
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com e-mail vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00008

Versão 1.7

	mensagemErro: E-mail de Contato de preenchimento obrigatório
--	---

3.2.3 Censo Titularidade – Validação do Corpo da Chamada

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idTipoGarantia vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00029 mensagemErro: Tipo de Garantia não informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idTipoGarantia não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00030 mensagemErro: Tipo de Garantia não reconhecido
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idTipoTitularidade vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC9999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela

Versão 1.7

	Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00025 mensagemErro: Código da Titularidade não informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idTipoTitularidade não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00011 mensagemErro: Código da Titularidade não reconhecido
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idTipoTitularidade zero (0)	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00031 mensagemErro: Censo acatado com valores zerado para data base
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idFaixa vazio	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999

Versão 1.7

	= Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00024 mensagemErro: Código da Faixa não informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com idFaixa não existente	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00012 mensagemErro: Código da Faixa não Reconhecido
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade com relação idProduto, idTipoTitularidade e idFaixa em duplicidade	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00016 mensagemErro: Relação de informações Código do Tipo Titularidade e Código da Faixa em duplicidade
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade onde a relação do valor/quantidade de clientes de uma determinada faixa, tem um	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do

Versão 1.7

resultado menor que o limite inferior da faixa	Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00014 mensagemErro: Valor Médio Mínimo Inconsistente na relação da Quantidade de Clientes x Valor de Depósito para o Código de Faixa de Valor Informado
Realizar chamada da API FGC301 – Censo Titularidade onde a relação do valor/quantidade de clientes de uma determinada faixa, tem um resultado maior que o limite superior da faixa	<u>Receber Payload de Erro:</u> codigoTransacao: Igual ao enviado no arquivo situacaoEnvio: 2 numeroControle: AAAAMDDHHMMSSAAAAMMFGC99999999, onde AAAAMDDHHMMSS = Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundo do Recebimento do Arquivo, AAAAMM = Data Base (Competência Recebida no Arquivo), FGC999 = Código do leiaute Recebido, 9999 = Sequencial de Recebimento daquele Código de leiaute para aquela Data Base (Competência) dataErro: Dia, Mês, Hora, Min e Seg do processamento da Mensagem codigoErro: 00015 mensagemErro: Valor Médio Máximo Inconsistente na relação da Quantidade de Clientes x Valor de Depósito para o Código de Faixa de Valor Informado

3.3 FGC311 – Consulta Resultado Censo

3.3.1 Consulta Resultado Censo - Retorno Negativo da Conciliação

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC311 – Consulta Resultado Censo com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos e receber retorno de divergência de Tipo	<u>Receber Payload de Erro de Negócios:</u> numeroControleFGC300: Número de Controle do Censo Produto que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 numeroControleFGC301: Número de Controle do Censo Titularidade que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 statusCenso: N

Versão 1.7

de Titularidade entre as duas entregas	codigoErro: 00018 mensagemErro: Divergência entre Código do Tipo de Titularidade entre FGC300 (Produto) , exceto produto Contas Inativas (ID 11) e FGC301 (Titularidade) --- Ação Necessária: Reiniciar o Envio do Censo Produto (FGC300) e Censo Titularidade (FGC301)
Realizar chamada da API FGC311 – Consulta Resultado Censo com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos e receber retorno de divergência de Valores Totais entre as duas entregas	<u>Receber Payload de Erro de Negócios:</u> numeroControleFGC300: Número de Controle do Censo Produto que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 numeroControleFGC301: Número de Controle do Censo Titularidade que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 statusCenso: N codigoErro: 00019 mensagemErro: Divergência na Somatória de Valores Totais entre FGC300 (Produto), exceto produto Contas Inativas (ID 11) e FGC301 (Titularidade) --- Ação Necessária: Reiniciar o Envio do Censo Produto (FGC300) e Censo Titularidade (FGC301)
Realizar chamada da API FGC311 – Consulta Resultado Censo com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos e receber retorno de divergência de Valores Totais por Tipo de Titularidade entre as duas entregas	<u>Receber Payload de Erro de Negócios:</u> numeroControleFGC300: Número de Controle do Censo Produto que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 numeroControleFGC301: Número de Controle do Censo Titularidade que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 statusCenso: N codigoErro: 00020 mensagemErro: Divergência na Somatória de Valores por Código do Tipo de Titularidade entre FGC300 (Produto), exceto produto Contas Inativas (ID 11) e FGC301 (Titularidade) --- Ação Necessária: Reiniciar o Envio do Censo Produto (FGC300) e Censo Titularidade (FGC301)

Versão 1.7

3.3.2 Consulta Resultado Censo – Conciliação Ainda Não Efetuada

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC311 – Consulta Resultado Censo com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos	<u>Receber Payload de Saída com Sucesso:</u> numeroControleFGC300: Número de Controle do Censo Produto que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 numeroControleFGC301: Número de Controle do Censo Titularidade que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 statusCenso: C

3.3.3 Consulta Resultado Censo - Retorno de Sucesso na Conciliação do Censo

Cenário de Teste	Resultado Esperado
Realizar chamada da API FGC311 – Consulta Resultado Censo com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos	<u>Receber Payload de Saída com Sucesso:</u> numeroControleFGC300: Número de Controle do Censo Produto que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 numeroControleFGC301: Número de Controle do Censo Titularidade que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 statusCenso: E
Após enviar FGC300 e FGC301 com informações zeradas, Realizar chamada da API FGC311 – Consulta Resultado Censo com as chaves de autenticação, disponibilizadas pelo FGC e todos os campos preenchidos e válidos	<u>Receber Payload de Saída com Sucesso:</u> numeroControleFGC300: Número de Controle do Censo Produto que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 numeroControleFGC301: Número de Controle do Censo Titularidade que foi utilizado nessa conciliação e enviado no retorno da FGC300 statusCenso: E

4. Histórico de alterações do Plano Homologatório

Este Plano Homologatório pode ser alterado a qualquer momento, para incluir atualizações e novas informações. As alterações serão comunicadas por meio de mensagens via SISBACEN, sendo que a versão atualizada do Plano Homologatório estará disponível no site do FGC: www.fgc.org.br.

Versão 1.7

Data	Versão	Descrição das Atualizações
29/07/2019	1.0	Publicação do Plano Homologatório
28/08/2019	1.1	Item 3.2.3 – Inclusão de 2 cenários Item 3.3.1 – Ajuste dos Cenários
16/09/2019	1.2	Item 3.1.3 – Inclusão de Novo Cenário Item 3.2.3 – Inclusão de Novo Cenário Item 3.3.3 – Inclusão de Novo Cenário
13/12/2019	1.3	Item 2.2 – Liberação do Ambiente de Produção e atualização das URLs de acesso
09/02/2021	1.4	Item 2.1 – Alteração das URLs de acesso a Homologação
27/09/2021	1.5	Item 2.2 – Inclusão das novas URLs de acesso a Produção, o endereço antigo ficará vigente até 30/11/2021
04/09/2023	1.6	Item 2.2 – Inclusão das novas URLs de acesso a Produção, o endereço antigo ficará vigente até 30/09/2023
26/07/2024	1.7	Item 2.1 – Inclusão das novas URLs de acesso a Homologação.

O envio de sugestões e dúvidas, tanto de negócio quanto técnicas, deverá ser feito através do e-mail censo@fgc.org.br.